

Traysealer GEA TwinStar®9



Широкий диапазон применения установки **GEA TwinStar®** 9 позволяет охватывать все стили упаковывания для идеальной презентации продукта; от инновационных до наиболее распространенного стиля упаковывания в лотки. **TwinStar®** 9 обеспечивает оптимальную производительность от 40 до 120 упаковок / мин. Высокая эксплуатационная гибкость благодаря быстрой смене продукта.

Максимальное время безотказной работы

Прочный корпус, новейшие системы управления и технология приводов являются основой беспрерывного производства. Опциональная система обнаружения постороннего предмета (FOD) помогает предотвратить заторы продукта в закрытых местах, что исключает поломки. Гигиеническое исполнение и удобная в обслуживании конструкция делает данную установку идеальной для эксплуатации.

Преимущества

- Возможность производства различного типа упаковки на одной установке
- Смена формата в течение 10 минут
- Оптимальная обработка упаковочного материала механизмами с сервоприводами
- Низкое потребление энергии благодаря эффективному использованию сервоприводов и низкому расходу сжатого воздуха
- Высокая сила запечатывания благодаря подъемной станции с сервоприводами
- Привлекательные инвестиционные и низкие эксплуатационные расходы
- Запатентованная система распознавания постороннего объекта, МАР приложение с высоким уровнем O₂ (резервный клапан)















ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GEA TwinStar®9	
Гигиеническое исполнение	ISO 14159; EN 1672; в соответствии с нормами AMI	
Полезная площадь	до 380 х 930 мм	
Максимальная глубина лотка	110 мм (спец. 140 мм)	
Скорость	до 15 циклов / минута (зависит от приложения)	
Производительность	до 120 упаковок / минута (зависит от приложения)	
Тип верхней пленки	Гибкий материал от 25 до 200 мкм	
Габариты Д x B x Г	4620 x 2400 мм (A x B) ± 20 x 962 мм	
Высота загрузки и выгрузки	950 ± 20 мм	
Сжатый воздух	6 бар	
Электропитание	3 x 400 V + N + PE при 50 / 60 Гц	
Требуемая мощность (макс.)	14 кВт	



GEA TwinStar®9: Непревзойденная гигиена




С установкой GEA TwinStar®9 вы получаете упаковочную машину с двумя уровнями эксплуатационной гибкости для обеспечения оперативности на текущий момент и в будущем. Во-первых, быстрое время перехода с одного продукта на другой сразу же дает вам высокий уровень гибкости. Вовторых, снижение инвестиций на оснастку для производства нового стиля упаковки.

Простота в эксплуатации

Сенсорный экран и удобный интерфейс значительно упрощает работу. Все данные по производству отображаются на экране. Система проверки на наличие неисправностей по всей установке (включая все функциональные модули) также способствует высокой степени готовности установки к работе.

Удобство для очистки и обслуживания

Установка GEA TwinStar®9 обеспечивает свободный доступ с двух сторон для очистки и проведения санитарнопрофилактических мероприятий, с влагозащищенным исполнением и рамой из нержавеющей стали. Возможность демонтажа матриц и ремней без инструментов. Легкий доступ к шкафам управления для обслуживания. Одним из показателей удобства и легкости в обслуживании является наличие подъемного механизма и легкость при замене ножей и наборов матриц.



Габариты

Комплексные решения от одного поставщика

Возможность интегрирования GEA TwinStar®9 в линию GEA для нарезки продуктов, упаковывания готовых блюд и ингредиентов. Наличие полного ассортимента материала, от упаковочного до покровного материалов.

Воспользуйтесь новейшими возможностями в презентации продукта

- МАР, скинпак и герметичная упаковка
- Приложение для попутного и встречного разрезания
- TwinStar®9 с одним или двумя конвейерными линиями
- Широкий диапазон применений с PE, PP, APET, EPP, EPS, алюминиевые лотки
- Он-лайн анализ производительности и эффективности с программным обеспечением GEA CostFox
- Система обнаружения посторонних предметов также повышает безопасность производства (нахлест или неправильное позиционирование лотка)
- Гигиеническое исполнение в соответствии со стандартами НАССР и SSOP

GEA Food Solutions

GEA Food Solutions Germany GmbH